



MEMORIAL DESCRITIVO DOS MÓVEIS:

As observações a seguir foram elaboradas no intuito de esclarecer e orientar a execução do orçamento bem como a respectiva de execução do móvel.

Cozinha

- Balcão com 03 portas de abrir com o comprimento de 1,50 metros, profundidade de 0,50m e altura de 0,75 cm e com pé de plástico e fechado de mármore de 0,15 cm de altura.
- Gaveteiro com 4 gavetas de 0,60 cm de largura e profundidade de 0,60 cm, e com pé de plástico e fechado de mármore de 0,15 cm de altura, com divisores de talheres embutidos em uma gaveta.
- Aéreo de 1,50 de comprimento, com altura de 0,55 cm e profundidade de 0,35 cm, com portas de correr.
- Prateleiras aéreas de 0,60 de comprimento, com altura de 0,55 e profundidade 0,35 cm.
- Espaço para geladeira e prateleiras com de 0,70 de largura, com altura total de 2,15.
- Tampo do balcão de mármore na cor preta.
- 01 cuba em inox Tramontina 43,0 17,0 x 37,0.

A execução do móvel deverá obrigatoriamente seguir os seguintes critérios:

Estrutura:

- Deverá ser em na cor branco TX.
- Deverá ser utilizada a espessura mínima de 15 mm para todo o móvel, com exceção dos fundos em MDF de 6 mm.
- O acabamento interno e externo do móvel em MDF PB com fita de borda quando necessário.

Ferragens.

- Corrediças com amortecedor em todas as gavetas.
- Puxador a definir ou perfil alumínio com ponteira de acabamento.
- Sistemas de correr com amortecedor anti-impacto.
- Dobradiças com amortecedor nas portas de giro.

SALA GINECOLOGISTA

- Um armário 0,60 m de largura, 2,05 m de altura e 0,40 m de profundidade pé de mármore com 0,10 m de altura, 2 portas de abrir, com divisórias internas (seguir conforme projeto).
- Um balcão em formato em L com um lado de 2 m de comprimento, 0,70 m de altura, e profundidade de 0,40, e com pé de plástico e fechado de mármore de 0,10 m de altura. a. Outro lado de 2,00 m de comprimento 0,55 m de profundidade e com pé de plástico e fechado de mármore de 0,10 m de altura. Com portas de correr e canto de abrir. Com divisórias internas (seguir conforme projeto).
- Um balcão aéreo em formato em L de comprimento de 2,00 m cada lado, largura de 0,35 m e altura de 0,50m. Com portas de correr e canto de abrir. Com divisórias internas (seguir conforme projeto).
- Mesa de 0,80 m de altura, 2,00 m de comprimento e 0,55 m de largura. (A mesa é unida ao balcão em L) .
- Um gaveteiro de 0,85 m de altura, 0,50 m de largura e profundidade de 0,40 m.
- Um balcão aéreo para o banheiro de 1,25 m de comprimento, 0,70 m de altura e 0,25 m de profundidade. Com portas de correr com espelho e prateleira aberta.

A execução do móvel deverá obrigatoriamente seguir os seguintes critérios:

Estrutura.

- Deverá ser na cor branco TX.
- Deverá ser utilizada a espessura mínima de 15 mm para todo o móvel, com exceção dos fundos em MDF de 6 mm.
- Os móveis com engrossamentos conforme necessário.
- O acabamento interno e externo do móvel em MDF PB com fita de borda quando necessário.

Ferragens.

- Corrediças com amortecedor em todas as gavetas.
- Puxador a definir ou perfil alumínio com ponteira de acabamento.
- Sistemas de correr com amortecedor anti-impacto.
- Dobradiças com amortecedor nas portas de giro.

SALA PSICOLOGA

- Um armário 1,85 m de largura, 2,75 m de altura e 0,55 m de profundidade. Com 3 portas de correr. Com 4 prateleiras internas que deverá ter chaves. e com pé de plástico e fechado de mármore de 0,10 m de altura. Com divisórias internas (seguir conforme projeto).

- Uma mesa em L com um lado de 1,85 de comprimento, 0,80 cm de altura e 0,70 cm de largura. E outro lado de 1,55 cm de comprimento, 0,80 cm de altura e 0,55 cm de largura.
- Um Nicho diferenciado com 3 prateleiras.

A execução do móvel deverá obrigatoriamente seguir os seguintes critérios:

Estrutura.

- Deverá ser na cor branco TX.
- Deverá ser utilizada a espessura mínima de 15 mm para todo o móvel, com exceção dos fundos em MDF de 6 mm.
- Os móveis com engrossamentos conforme necessário.
- O acabamento interno e externo do móvel em MDF PB com fita de borda quando necessário.

Ferragens.

- Corrediças com amortecedor em todas as gavetas.
- Puxador a definir ou perfil alumínio com ponteira de acabamento.
- Sistemas de correr com amortecedor anti-impacto.
- Dobradiças com amortecedor nas portas de giro.

RECEPCÃO

- Uma mesa em L com um lado com comprimento de 1,55 cm , altura de 0,80 cm e 0,40 cm de profundidade, com 2 portinhas com 1 metro de largura, e 4 gavetas de 0,55 cm de largura. E outro lado com 1,60 cm de comprimento, 0,65 cm de largura e 0,80 de altura.
- Uma mesa com comprimento de 1,70 cm, altura de 0,80 cm e largura de 0,50 cm. 3 gavetas em cima com comprimento de 0,30, altura 0,40 cm e largura de 0,30 cm, que deverá ter chaves. E 4 gavetas em baixo.
- Um balcão de 0,50 cm de comprimento, 0,75 cm de altura e 0,50 cm de profundidade.

A execução do móvel deverá obrigatoriamente seguir os seguintes critérios:

Estrutura.

- Deverá ser na cor branco TX.
- Deverá ser utilizada a espessura mínima de 15 mm para todo o móvel, com exceção dos fundos em MDF de 6 mm.
- Os móveis com engrossamentos conforme necessário.
- O acabamento interno e externo do móvel em MDF PB com fita de borda quando necessário.

Ferragens.

- Corrediças com amortecedor em todas as gavetas.
- Puxador a definir ou perfil alumínio com ponteira de acabamento.
- Sistemas de correr com amortecedor anti-impacto.
- Dobradiças com amortecedor nas portas de giro.

Os serviços e materiais não especificados neste memorial deverão receber aprovação do arquiteto para sua utilização. Todos os materiais utilizados deverão ser de alta qualidade, bem como os acabamentos internos e externos.

Anteriormente a execução dos móveis deverá ser feita uma visita IN-LOCO, para a conferência das medidas, juntamente com a arquiteta responsável dos projetos para não haver qual quer tipo de erro na execução.

KELI MENIN RAMOS

Arquiteta e Urbanista

CAU A146009-9

Serra Alta, 30 de setembro de 2020