




LOCALIZAÇÃO – TERRENO / OBRA
Sem Escala

Notas Gerais

- Materiais:**
- Aço.....: CA50 e CA60
 - Concreto Estrutura.....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
 - Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
 - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
 - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
 - Somente poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
 - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:**
- Vigas.....: 2.5cm
 - Pilares.....: 2.5cm
 - Lajes.....: 2.0cm
 - Sapatas.....: 5.0cm

	<p>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAI-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADDES-TIGRINHOS</p>
	<p>ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88</p>
	<p>MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE / SC</p>
<p>OBRA: PROJETO ESTRUTURAL MURO DE FECHAMENTO + PORTÃO METÁLICO</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2</p>	<p>ASS. RESP. TÉCNICO:</p>
<p>ESPECIFICAÇÕES: LOCALIZAÇÃO DO TERRENO</p>	
<p>PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE/SC</p>	<p>ASS. DO PREFEITO: ARTON ANTONIO REINEHR</p>
<p>LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA</p>	<p>FOLHA: 01/06</p>
<p>DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO</p>	<p>Nº DESENHO: Projetos/Projetos2021/Bom Jesus do Oeste DATA: MARÇO / 2021 COMPRIMENTO: 117,00 m ESCALA: indicado</p>