



Localização: Muro de Contenção
Escala: 1:100

Rua Afonso Raymundo Walker
Calçamento

Rua Padre Julio
Calçamento

Notas Gerais

- Materiais:**
- Aço.....: CA50 e CA60
 - Concreto Estrutura.....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
 - Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
 - Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
 - Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
 - Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
 - Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
- Recobrimentos:**
- Vigas.....: 2.5cm
 - Pilares.....: 2.5cm
 - Lajes.....: 2.0cm
 - Sapatas.....: 5.0cm

		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC <small>BOM JESUS DO OESTE-CABI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÃ-CUNHATAI-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS</small>	
AMERIOS		<small>ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88</small>	
		MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE / SC	
<small>RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2</small>		<small>ASS. RESP. TÉCNICO:</small>	
<small>ESPECIFICAÇÕES:</small>		LOCALIZAÇÃO: MURO DE CONTENÇÃO	
<small>PROPRIETÁRIO:</small>		<small>ASS. DO PREFEITO:</small>	<small>FOLHA:</small>
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE/SC		AIRTON ANTONIO REINEHR	
<small>LOCAL: RUA AFONSO RAYMUNDO WALKER, 189 - CENTRO</small>			
<small>DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO</small>		<small>Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2021/Bom Jesus do Oeste</small>	<small>DATA: MARÇO / 2021</small>
		<small>COMPRIMENTO: 44,70 m</small>	<small>ESCALA: INDICADA</small>
		12/43	